




FLEXIBILNÍ HADICE NEREZ PRO BAJONETOVÝ UZÁVĚR NA PLYN IVAR.R4TD

určena pro všechny typy plynů specifikovaných dle Evropské normy EN 437 a DVGW - G260/1 (zemní plyn, propan-butan);
vyrobeno v souladu s DIN 3383-1, 3383-4, DVGW PP4640;
flexibilní hadice je určena pro uzávěry R4 a R4T;
vnitřní hadice a silné ochranné opletení, obojí z nerezové oceli, zaručují dlouhodobou bezpečnost a spolehlivost;
flexi hadice společně s flexi přípojkami jsou určeny pro rychlá a spolehlivá připojení domácích i průmyslových plynových spotřebičů, jak kuchyňských, tak topných systémů.

Provozní charakteristiky:

Provozní tlak: 1 bar (MOP 0,1);
Provozní teplota: -20 až +60°C;
Teplotná odolnost: HTB 650°C po dobu 30 min.

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY



KÓD	ROZMĚR	D1	L (mm)	Balení
R4TD0500	500	1/2"	500	50
R4TD0800	800	1/2"	800	50
R4TD1000	1000	1/2"	1000	50
R4TD1250	1250	1/2"	1250	50
R4TD1500	1500	1/2"	1500	50
R4TD2000	2000	1/2"	2000	25

Materiálové provedení:

Vnitřní hadice: nerez ocel AISI 304;
Opletení: nerez ocel AISI 316 Ti;
Připojení: chromovaná mosaz CW614 UNI EN 12164;
Kryt přípojky: Hostaform.