

DETEKTORY PLYNU



**DETEKTOR ÚNIKU PLYNU
IVAR.RGD MET a IVAR.RGD GPL**

**IVAR.KIT SEGUGIO MET
IVAR.KIT SEGUGIO GPL**

Mikroprocesorový detektor úniku plynu pro domácnosti;
detektor zemního plynu - verze RGD MET a detektor propan-butanu - verze RGD GPL;
snímač - A polovodič;
napětí 230 V ~;
zvuková signalizace v případě alarmu;
tlačítko pro zkušební alarm;
tlačítko pro vypnutí zvukového alarmu;
v souladu s normami ČSN EN 50194, 55104:1995, 55014:1993, 60730-1:1991;

Kit se skládá z detektoru plynu RGD MET nebo GPL a elektroventilu ~~Eva A (bez napětí otevřeno)~~;

- 1) zařízení pro dálkový snímač (SGA**) pro kontrolu další zóny
- 2) L.E.L. = Lower Explosions Level (zemní plyn = 50000 ppm, LPG = 18000 ppm)
- 3) stisknutí tlačítka na 1 sekundu: umlčení zvuku alarmu na 10 minut;
stisknutí tlačítka na 5 sekund: kontrola všech vnitřních funkcí a aktivace elektroventilu;
- 4) záložní baterie: ACC SGB 6A a ACC SGB 12S

Technické charakteristiky:

Napájecí napětí:	230 V ~ -15% +10% 50 Hz
Celkový odběr:	6 VA
Typ snímače:	polovodič SnO2
Plyn:	LPG (detektor RGD GPL) a zemní plyn (detektor RGD MET)
Citlivost:	5% ... 20%
Zatížitelnost kontaktů:	6 (2) A @ 250 V ~ SPDT
Signalizace provozu:	zelená kontrolka
Signalizace alarmu:	červená kontrolka zvuková signalizace (po cca. 15 sekundách)
Zpoždění spuštění:	cca 40 sekund
Zpoždění relé:	cca 15 sekund
Životnost snímače:	5 let
Provozní teplota:	0°C až +40°C
Skladovací teplota:	-10°C až +50°C
Relativní vlhkost:	20% ... 80% rH (bez kondenzace)
Stupeň krytí:	IP 40
Materiál skříně:	ABS V0 samozhášecí
Barva krytu:	Signální bílá (RAL 9003)
Barva detailů:	Šedivá (RAL 7005)
Rozměry:	148 x 84 x 40 mm (Š x V x H)
Hmotnost:	cca 300 g

Podrobnější informace naleznete v návodu k instalaci a použití.

KÓD	TYP	PLYN	BALENÍ
RGD MET MP1	RGD MET	zemní	1
RGD GPL MP1	RGD GPL	LPG	1
RGD K MET M	KIT SEGUGIO MET	zemní	1
RGD K GPL M	KIT SEGUGIO GPL	LPG	1

ARMATURY ZÁVITOVÉ - PLYN